

MESTER PU 4000 Tömítő Ragasztó

Kiadás kelte: 2020. március 25.

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú tömítő és ragasztó kül- és beltéri használatra

Kiszerezési egység:

310 ml, 12 db/karton

Színválaszték: szürke**Tulajdonságok:**

- Rugalmas ragasztást, tömítést biztosít
- Kiválóan tapad a legtöbb felületre
- Vízálló és vízzáró
- Időjárásnak ellenáll
- Hőállóság: -40 °C- +80 °C
- Poliuretán bázisú
- Átfesthető vizesbázisú festékekkel
- Megkötés után csiszolható

Alkalmazási terület:

- Tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas
- Kül- és beltérben is használható
- Függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerkezetekhez, műanyagokhoz, stb.
- Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, téglá, fa, cserép, terméskövek, műkövek, polírozott fémek.
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javításához
- NEM használható üvegszerkezetek tömítésére, tükör ragasztására

A felület előkészítése:

A felület legyen száraz, tiszta, leválasztóanyagoktól mentes, teherbíró és tapadóképes. Port, zsírt, olajat és laza rétegeket távolítsa el.

Tömítésnél szükség esetén a hézag mélységét körkeresztmetszetű fugaszinór behelyezésével korrigálhatja.

Használjon festőszalagot az esztétikus tömítés érdekében.

Feldolgozás:

Kinyomópisztollyal hordja fel az anyagot, majd desztillált vizes permettel benedvesítve simítsa el. Simítás után a festőszalagot azonnal el kell távolítani. Ragasztáshoz kigyóvonásban vagy pontszerűen kell felhordani. Fogazott glettvas használható, de soha ne kenje be ragasztóval a teljes felületet. Amennyiben szükséges, használjon alapozót.

Anyagszükséglet:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerezés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag.

Fugaméret

Ajánlott fugaméretek, arányok (szélesség/magasság):

3-4 mm/4-5 mm

6 mm/6 mm

8 mm/6 mm

10 mm/8 mm

MESTER PU 4000 Tömítő Ragasztó

Kiadás kelte: 2020. március 25.

15 mm/10mm
20 mm/12 mm
25 mm/15mm
+/- 1-2 mm

Fontos utasítások:

Nehéz tárgyak ragasztása esetén alátámasztás szükséges. Ne használja +5 °C alatti ill. +35 °C feletti hőmérsékleten.

Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

A megkötött anyagot mechanikai úton távolíthatja el.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Anyagtípus:	poliuretán
Bőrképződési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	70 perc
Átkötési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	2 mm/nap
Fajsúly:	1,18 g/cm ³
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban):	12 hónap

Megkötés után:

Shore A keménység:	40
Megengedett alakváltozás:	25%
Rugalmassági modulus (100 % nyúlás esetén):	0,38 N/mm ²
Szakadási nyúlás (ISO 8339):	6,8
Hőállóság:	- 40 °C - + 80 °C

Biztonsági szempontok:

Izocianátot tartalmaz.

További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.